

## Räästasõlm M 1:10

kivist katusekate  
 roovitis  
 distantслиist 20 (25)  
 auru läbilaskev aluskate  
 räästa kiil  
 sarikas

riisk või polt (vt. märkus 2)

sõlm A

### MÄRKUSED

1. Esitatud on põhimõtteline lahendus. Igat reaalselt olukorda tuleb lahendada vastavalt olukorrale.
2. Kandekonstruktsiooni lahendus vastavalt kanduri projektile.
3. Alumise kivirea alumised otsad toetatakse vahetult karniisi ülaservale paigaldatud plekist veeniprofiilile.
4. Algsete sarikatega katusekonstruktsiooni soojustamisel võiks katusepinda tõsta vaid 25 mm -distantслиistu võrra. soojustuskonstruktsioon "kasvatada" hoone sisse.

## 1-1 M 1:10

kivikate  
 roovitis  
 distantслиist 20(25)  
 aluskate  
 räästa kiil  
 sarikas

vastavalt projektile  
 vt. märkus 4

## Sõlm A M 1:5

distantслиist 25  
 auru läbilaskev aluskate  
 räästa kiil  
 tugilaud  
 plekkprofiil  
 hüdroisolatsioon  
 peenbetoon v. niiskuskindel vineer

plekist veeniprofiil  
 vt. märkus 3

RÄÄSTASÕLM. Räästakarniis, kivikatus, ripprenn, katuslagi

M 1:10; 1:5